



TİP				KLV4 ÇİFT KİRİŞ ARABA								
KALDIRMA MOTORU				16/2,6 ZFB155/GH25000/3D160Lb4Rx-12/2								
HALAT ÇAP I VE TİPİ				Ø20 6x36 Kendir Özlü Sağ Çapraz (200 kpm2)								
KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ			KALDIRMA KAPASİTESİ (kg)	ÇALIŞMA GRUBU	DONAM	KALDIRMA HIZI (m/dk)	ARABA YÜRÜTME HIZI		ARABA YÜRÜTME MOTOR GÜCÜ (KW)		ARABA YÜRÜTME REDÜKTÖRÜ	ARABA YÜRÜTME FRENİ
01	02	03					TEK HIZ	ÇİFT HIZ	TEK HIZ	ÇİFT HIZ		
12	18	24	6300 8000 10000 12500	4m 3m 2m 1Am	2/1	8,3/1,38	17/6 50Hz 20/6 50Hz	2*0,55 KW	1,1 KW SÜRÜCÜLÜ	PD12-34	K3 220 V DC TEMPORİTİ	
6	9	12	12500 16000 20000 25000	4m 3m 2m 1Am	4/1	4,15/0,7	16/6 50Hz 20/6 50Hz	2*0,75 KW	1,5 KW SÜRÜCÜLÜ	PD22-20	K3 220 V DC TEMPORİTİ	

	Ölçüler		
	01	02	03
A	1430		
B	930		
C	500		
D	1930		
E	1460		
F	720		
G	740		
H	1200-1400-1600		
K	822	1086	1328
L	310		
M	204	468	710